

Nussbaum

PowerLift SPL3000

Подъемник двухстоечный электрогидравлический г/п 3000 кг.

Основные особенности:

- Автоматическая система блокировки опорных рычагов.
- Встроенная система безопасности, предохраняющая гидросистему подъемника при перегрузке, а также обеспечивающая безопасность в случае резкой потери давления в гидросистеме или при обрыве троса.
- Большое удобство доступа в салон автомобиля за счет применения конструкции с развернутыми каретками.
- Опускание только за счет гидравлики, электричество при этом не расходуется.
- Конструкция с двумя гидроцилиндрами и тросовой синхронизацией.
- Развернутые каретки.
- Без основания.
- Встроенная электромеханическая система безопасности.
- Асимметричная конструкция опорных рычагов.
- Доступны в двух исполнениях - высоком (4090мм) и низком (3620) мм.

Комплектация:

- Две колонны с одним интегрированным пультом управления.
- Два длинных и два коротких опорных рычага.
- Система для быстрой смены проставок.
- Регулируемые винтовые опоры.

Опции

Наименование	Артикул
Проставки нерегулируемые высотой 151 мм (4 шт)	232HEL48081
Проставки регулируемые высотой 155-195 мм (4 шт)	232HEL48593
Держатель для пневматического гайковерта и ударных головок	225SL08278

Основные характеристики

POWER LIFT	SPL 3000
Грузоподъемность (кг)	3000
Время подъема прибл. (с)	32
Время опускания прибл. (с)	20
Высота подъема (мм)	1840/2100
Нижняя точка подхвата (мм)	100
Общая высота колонн (мм)	3620/4060
Общая ширина (мм)	3150
Проездная ширина (мм)	2414
Расстояние между колонн (мм)	2650
Вылет длинной лапы (мм)	890-1490
Вылет короткой лапы (мм)	590-848
Двигатель (кВт)	3
Питание (В/Гц)	400 / 50



*Полную информацию о данном оборудовании Вы можете получить у наших специалистов