

Nussbaum

PowerLift SPL4000

Подъемник двухстоечный электрогидравлический г/п 4000 кг.

Основные особенности:

- Автоматическая система блокировки опорных рычагов.
- Встроенная система безопасности, предохраняющая гидросистему подъемника при перегрузке, а также обеспечивающая безопасность в случае резкой потери давления в гидросистеме или при обрыве троса.
- Большое удобство доступа в салон автомобиля за счет применения конструкции с развернутыми каретками.
- Опускание только за счет гидравлики, электричество при этом не расходуется.
- Конструкция с двумя гидроцилиндрами и тросовой синхронизацией.
- Развернутые каретки.
- Без основания.
- Встроенная электромеханическая система безопасности.
- Асимметричная конструкция опорных рычагов.
- Доступны в двух исполнениях - высоком (4090мм) и низком (3620) мм.

Комплектация:

- Две колонны с одним интегрированным пультом управления.
- Два длинных и два коротких опорных рычага.
- Система для быстрой смены проставок.
- Регулируемые винтовые опоры.

Опции

Наименование	Артикул
Проставки нерегулируемые высотой 151 мм (4 шт)	232HEL48081
Проставки регулируемые высотой 155-195 мм (4 шт)	232HEL48593
Держатель для пневматического гайковерта и ударных головок	225SL08278
Комплект для увеличения высоты колонн на 600 мм	232POW05100

Основные характеристики

POWER LIFT	SPL 4000
Грузоподъемность (кг)	4000
Время подъема прибл. (с)	34
Время опускания прибл. (с)	27
Высота подъема (мм)	1917/2123
Нижняя точка подхвата (мм)	120
Общая высота колонн (мм)	3620/4065
Общая ширина (мм)	3150
Проездная ширина (мм)	2414
Расстояние между колонн (мм)	2650
Вылет длинной лапы (мм)	920-1500
Вылет короткой лапы (мм)	560-900
Двигатель (кВт)	3
Питание (В/Гц)	400 / 50



*Полную информацию о данном оборудовании Вы можете получить у наших специалистов