



Die Konzeptlösung zur Sanierung von Altanlagen.



KIPPARKER N 3000 basic

Parken auf 2 Ebenen mit Grube

Der klassische Doppelparker

zum Austausch von Altanlagen bzw. zur Altanlagenanierung.

Der Nussbaum Kipparker N 3000 basic dient zum unabhängigen Parken von Fahrzeugen auf 2 Ebenen, mit Grube. Beide Plattformen sind geneigt befahrbar, ca. 9,5° obere und untere Parkplattform.

Anwendungsbereich

Nur im Austausch von Altanlagen bzw. Altanlagenanierung.

Allgemein

- Das System ist als E = Einzelanlage für 2 Fahrzeuge und als D = Doppelanlage für 4 Fahrzeuge verfügbar.
- Die Anlagen können je nach Bedarf beliebig aneinander gereiht werden.
- 1 Hydraulikaggregat kann für max. 5 Anlagen genutzt werden.

Produktvorteile

- bis 100% mehr Parkraum durch Stellplatzoptimierung
- 1 Stellplatz wird zu 2 Parkebenen = kosteneffektiv
- günstiges Preis - Leistungsverhältnis
- geringer Bedarf an lichte Höhe und Grubentiefe wird benötigt
- robuste und zuverlässige Basiskonstruktion

Ausstattung

- Die Bedienung erfolgt über einen Schlüsselschalter mit Not-Aus in Totmannsteuerung.
- Das System besitzt eine Einrichtung zur Verbesserung „Gleichlauf“ bei ungleicher Lastverteilung.
- Anfahrkeile zur exakten Fahrzeugpositionierung sind im Lieferumfang enthalten.
- Zur Vermeidung von Absenken bei Rohrbruch, ist eine Sicherheitseinrichtung angebracht.
- Geländer zur Vermeidung von Absturzgefahren auf der Plattform werden, soweit erforderlich, mitgeliefert.
- Das Unterölaggregat „Silencio“ ist leise, denn die Motor-Pumpen-Kombination liegt schallabsorbiert und gedämmt in Öl.
- Das optionale Hydraulikpaket „Parallelbetrieb“ ermöglicht gleichzeitiges Heben von 2 oder mehr Anlagen je Aggregat bei gegebener hydraulischen Pumpenleistung bzw. gleichzeitiges Senken.
- Die Fahrbleche sind als Trapezbleche ausgeführt, optional mit Lauf- und Fahrspurstege.

Technische Daten

Grube vorne	Grube hinten	Lichte Höhe	PKW-Höhe unten	PKW-Höhe oben
155*	150*	290	150	150
155	140	290	150	150
150	145	290	150	150
150	140	290	150	150

Stellplatzbreite E-Anlage	Gesamtbreite E-Anlage	Stellplatzbreite D-Anlage	Gesamtbreite D-Anlage
230	260	460	490
240	270	470	500
250	280	480	510
		490	520
		500	530

- * Standardausführung
- Für PKW mit mehr als 5 m Fahrzeuglänge empfehlen wir Liftparker (s.h. Datenblatt).
- Achtung! In Abhängigkeit von zusätzlicher Bauhöhe (+15 cm), dürfen oben auch Kombis geparkt werden.
- Maße in cm.